

PICOTE MINI MILLER

Leicht zu bewegen, schwer zu schlagen



Der Mini Miller ist ein High Speed-Gerät mit hohem Drehmoment, das zum Reinigen, Entkalken und Entfernen von Wurzeln in DN50-100 Rohren und zum Fräsen / Instandsetzen in DN50-75 Rohren entwickelt wurde.

In Kombination mit der Picote Mini Coating-Pumpe kann es auch zum Brush Coating von Rohren in DN50-150 eingesetzt werden.

Bei einem Gewicht von nur 27kg hat die 8-mm-Welle eine Reichweite von 16m, die mit einer Wellenverlängerung um 10m erweitert werden kann.

Die Stromversorgung erfolgt über eine 3-polige Standardsteckdose, was den Einsatz auf nahezu jeder Baustelle sehr einfach macht*.

ANWENDUNG UND VORTEILE

- Entwickelt, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen und gleichzeitig einen großen Bereich von Anwendungen abzudecken
- Zeit ist Geld und das Leichtgewicht Mini Miller benötigt weniger Zeit für den Transport und das Manövrieren auf der Baustelle
- Hohe Drehzahl/Hohes Drehmoment: 500-2900 U/min
- Geringes Gewicht: 27kg
- Die serienmäßige Sicherheitsausstattung mit Sicherheitskupplung, FI-Schalter**, schützender Wellenummantelung und Not-Aus schützt Sie und Ihre Ausrüstung
- Mini Miller +C Kamera-Upgrade erhältlich

Mini Miller Technische Daten

Rohrgrößenbereiche	
Reinigung/ Entkalkung	DN50-100
Schneiden/ Instandsetzen	DN50-75
Picote Brush Coating™	DN50-150
Nutzbare Wellenlänge	16m
Kabelerweiterungen	10m
Wellengröße	8mm
Gehäuseart	Dick
Ausgangsleistung	1100W
Drehzahl	500-2900U/min
Strom	UK/US: 110/125V, 15A EU: 220/230V, 16A
Gewicht	27kg
Maße	740 x 519 x 404mm
Sicherheitsmerkmale	Schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, interner FI-Schalter, mechanische Sicherheitskupplung und Notauschalter

*Verwendung mit einem 110V / 16A Transformator in UK

**US-Modell



LIFE FOR PIPES

Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie picoteinstitute.com für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland.

PRODUKTE UND ERSATZTEILE**Picote Mini Miller Produkte und Teile**

PN	Beschreibung
3540000817	Mini Miller
3540000817US	Mini Miller 110V (US)
1312030085017	Mini Miller - 8mm Welle mit dicker Ummantelung 17,4m
9331008000	Dicke Ummantelung für 8mm Welle
900000856	Micro/Mini Miller Sicherheitskupplung
900000920	Silikonfeder für Micro/Mini Miller (5 Stk)
9530000041	Sicherheitskupplungs- Upgrade für Micro/Mini Miller
9530000134	Zugentlastung Micro/Mini Miller
9530000134-1	Zugentlastungsfeder Micro/Mini Miller für Sicherheitskupplung
9530000045	Micro/Mini Miller Griff-Upgrade-Kit