

PICOTE Xpress COATING SYSTEM 2.0

Überlegene Grabenlose Rohrsanierung



Das Xpress Brush Coating System revolutioniert die Rohrsanierung von DN32- DN300 mit drastisch kürzeren Aushärtezeiten, abfallfreiem Arbeiten und minimalem Einrichtungsaufwand für unübertroffene Kosten- und Zeiteinsparungen.

Die Xpress 2.0 Coating Pumpe verfügt über zwei hydraulische Harzzylinder für das einfarbige 1:1-, 100%-Feststoff-Epoxid.

Beheizte Harzzylinder und beheizte Harzbehälter mit Deckelverriegelung liefern eine optimale Harztemperatur. Der eingebaute Akku mit verlängerter Lebensdauer sorgt für mehrere Stunden Betriebszeit.

Zwei Modelle der motorisierten Abgabeschlauchtrommel mit je 40m Schlauch gewährleisten mühelose Einrichtung, Transport und Lagerung des Systems.

Die optionale 2.0-Schlauchtrommel verfügt über beheizte Schläuche zur Optimierung der Harztemperatur auf der Baustelle.

ANWENDUNG UND VORTEILE

- **Picote Xpress Epoxid** (Verhältnis 1:1)
 - Nur 1 Stunde Aushärtezeit zwischen Schichten (@25°C)
 - Überlegene Schichtstärke $\approx 1\text{mm}$ (@25°C)
 - 100%-Feststoffepoxid ohne VOCs, einfarbig (hellgrau)
 - Nachfüllgebinde für weniger Abfall und Kosten
 - *Optional: Picote Heater für kürzere Aushärtezeiten*
- **Motorisierte Abgabeschlauchtrommel mit Schnellverschluss für mehrfach verwendbare Schläuche:**
 - Verschließbare Schläuche für sofortige Wiederverwendung
 - Weniger Verbrauchsmaterialabfälle und kürzere Rüstzeiten
 - Extrem kurze Einrichtung für nachfolgende Schichten
- **Interne Harzheizung** der Pumpe (akkubetrieben) zur Aufrechterhaltung der Harztemperatur während Transport und Betrieb
- **Schlauchtrommeln**
 - **Schlauchtrommel- Option 1 Beheizte Abdeckung** für Schlauchtrommel zur Aufrechterhaltung der Harztemperatur in der Trommel. Betrieb mit Xpress-Pumpenakku oder Stromanschluss
 - **Schlauchtrommel- Option 2 Beheizte Schläuche** über die gesamte Schlauchlänge
- **Vertikale Bauweise**, Treppensteiger mit drei Rädern und Fernbedienung (10m Kabel) für einfachen Transport über Treppen und schwer zugängliche Stellen
- **Schlauchpakete für geringe Nennweiten** (im Lieferumfang enthalten)
 - Rohre DN32 - DN50 bis 5m Schlauchlänge
 - Rohre DN50 - DN75 bis 15m Schlauchlänge

Technische Daten

Kategorie	Spezifikation
Zylinder Fassungsvermögen	Pumpe: 1l Behälter: 5,4l
Gewicht (leer)	Pumpe 2.0: 106kg
	Trommel 1.0: 50kg
	Trommel 2.0: 64kg
Maße (BxLxH)	Pumpe: 683x653x1476mm
	Trommeln: 592x734x701mm
Akku	Intern (24V, 882Wh)
Harz	1:1 / 100% Feststoffepoxid

Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie picoteinstitute.com für e-learning-Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland.

PRODUKTE UND ERSATZTEILE

Produkte und Ersatzteile	
Artikelnr.	Beschreibung
2220300000	Xpress Coating System 2.0 Option 1 (Standard Trommel)
2220300020	Xpress Coating System 2.0 Option 2 (Beheizte Schläuche)
2220300003B	Picote Xpress Epoxid Basis, weiß, EU/UK, 14kg/11,13l
2220300003C	Picote Xpress Epoxid Katalysator, schwarz, EU/UK, 14kg/11,13l
9000040575	Abgabeschlauch, transparent für Rohre DN32 – DN50, 5m
9000040565	Abgabeschlauch, transparent für Rohre DN50– DN75, 15m
2220300008	Feststehende Mischspitzen mit Y-Anschluss, 10Stk.
2220300009	Feststehende Mischspitzen, 10Stk.
2220300010	Xpress Y-Anschluss für Mischspitzen, 1 Stk.
2220300004	Xpress Trommel-Heizabdeckung (Ersatz)
Die vollständige Auswahl an Beschichtungsbürsten und Zubehör passend für Ihr Miller Modell finden Sie im <u>Picote Katalog</u> .	

